Industrial Jabonera del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

CIRESOL LPC

CERA ESPECIAL PARA LINÓLEUM, PLÁSTICOS Y CAUCHO

QMS-Quality Management Systems
REGISTERED FIRM
ISO 9001
NR. ESP 5600 - 17/04/2013

PROPIEDADES

CIRESOL-LPC cera especial para el abrillantado de suelos sintéticos: linóleum, plásticos, caucho, etc. Formulado con ceras de alta calidad que proporcionan un brillo resistente y duradero. Ideal para utilizar en centros de mucho tráfico humano, edificios públicos, hospitales, complejos comerciales, grandes restaurantes, hoteles, instalaciones deportivas, etc. No amarillea y es de fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **CIRESOL-LPC** sobre la superficie plástica limpia y seca, a razón de unos 25 gr/m^2 de producto puro. Extender con un aplicador de cera consiguiendo una lámina homogénea. Dejar el tiempo necesario para lograr sequedad al tacto. (tiempo aproximado: de media hora a 2 horas, en función de la humedad ambiente).
Se procede de igual modo con la segunda pasada, en sentido cruzado.
Dejar secar bien antes de transitar por encima.

ADVERTENCIAS

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel.: 91-562.04.20.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha : 8 / 23 de septiembre de 2014
- Fabricado en España -