



**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

TANK CHAUD

DETERGENTE PARA LIMPIEZA A PRESIÓN O POR CHORRO DE VAPOR



PROPIEDADES

TANK CHAUD es un producto líquido alcalino, a base de poderosos emulgentes para el uso en limpiezas a presión o en aparatos de limpieza por chorro de vapor.

TANK CHAUD no ataca los metales más usuales (hierro, aluminio, etc.), ni tampoco a las superficies plastificadas resistentes a las altas temperaturas.

La solución detergente secada sobre las piezas tratadas, ofrece una protección antioxidante de duración limitada, según las condiciones atmosféricas. **TANK CHAUD** es especialmente recomendable para aguas duras, pues evita la incrustación del serpentín de vapor.

APLICACIONES

El uso del **TANK CHAUD** se extiende a todos los procesos de limpieza a presión o para los que un aparato de chorro de vapor ofrece ventajas especiales. Para limpiar grandes instalaciones, sobre todo si son fijas, camiones cisterna, grandes piezas de reparación, etc. y para la limpieza en general en la Industria Metalúrgica y Alimentaria.





**Industrial
Jabonera
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 83 05 / +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

MODO DE EMPLEO

Limpieza a presión: Dosificar del 5 al 15% utilizando preferentemente agua caliente. Aclarar finalmente con agua limpia también a presión.

Limpieza por chorro de vapor: Normalmente se llena el depósito con una solución del 10% (1 L. **TANK CHAUD** por 10 L. de agua, bien disueltos).

Es aconsejable respetar el modo de empleo que recomiendan los fabricantes de los aparatos de chorro de vapor.

Graduando la válvula, se regula la concentración de la solución detergente que sale por la tobera, entre 0,5 y 1%. Para un resultado bueno y rápido, es importante que la tobera del chorro de vapor, se aproxime lo más posible a las piezas.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405 Guardar bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de potasio.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562.04.20

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión/Fecha: 9 / 17 de septiembre de 2014

Fabricado en España

