

## LIMPIADORES

# CN-15

## LIMPIADOR ESPUMA CONTROLADA

Detergente líquido alcalino de acción rápida y espuma controlada. Muy eficaz para la limpieza de suelos con máquina automática.

### Características

Líquido rojizo.  
No inflamable.  
Totalmente soluble en agua.  
No contiene disolventes ni abrasivos.  
Biodegradable.

### Propiedades

Especialmente formulado para actuar rápidamente.  
Altamente humectante.  
Preparado para trabajar con todo tipo de agua, incluso las duras.  
Muy efectivo en superficies porosas (mármol, terrazo, etc.), donde es necesario un limpiador energético y delicado a la vez.  
Apto para limpiar superficies en industria alimentaria.  
No afecta a la pintura.  
Efecto antiestático residual: retarda la fijación del polvo y la suciedad.

### Aplicaciones

Producto muy versátil para aplicaciones muy diversas:  
Suelos: Limpieza de suelos industriales y de colectividades, tanto manualmente como con máquina fregadora automática.  
Limpieza a presión y manual de todas las superficies lavables.  
Lavado de automóviles: Instalaciones de autolavado por agua a presión (caliente o fría).  
Detergente para cepillos en trenes o marcos automáticos de lavado de coches.  
Transporte: Exteriores de autocares, ferrocarriles, furgonetas y vehículos de transporte en general.  
Aeronáutica: Limpieza exterior de helicópteros y aviones.

### Dosificación

**Máquina fregadora automática:** del 2 al 5%.  
**Limpieza manual de suelos:** 2%.  
**Limpieza manual de vehículos:** del 2 al 10%.  
**Limpieza de vehículos en instalaciones de autolavado por agua a presión:** a partir del 0,5%, según necesidad.  
**Limpiezas específicas:** se puede incrementar la dosificación hasta un 30% según sea la dificultad de la limpieza.

### Sistemática de Empleo

En cualquier caso es importante diluir la cantidad deseada añadiendo el producto sobre el agua.  
Limpieza de suelos con máquina fregadora: hacer la dilución en el depósito de llenado (agua limpia), y pasar la máquina por la superficie a limpiar.  
Limpieza manual de suelos: aplicar el producto con mocho y recoger pasados unos minutos.  
Instalaciones autolavado y lavado a presión de coches: dosificar el producto a través del mecanismo dosificador o realizar la dosificación previa dependiendo de la máquina o modelo de la instalación. Las superficies verticales deben limpiarse de abajo a arriba y aclararse de arriba a abajo.

### Sector de Aplicación

COLECTIVIDADES  
Y HOSTELERÍA

INDUSTRIA



AUTOMOCIÓN

### Forma de Aplicación e Información Adicional

FREGADORA  
AUTOMÁTICA

MANUAL



HIDROLIMPIADORA



SIN ESPUMA



**CLEVERNET, S.L.**  
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)  
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389  
e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es



Fecha creación/revisión: 25/03/2015



### Presentación

Caja 4 garrafas de 5 l.  
Garrafa de 25 l.

### Especificaciones

pH (al 100%): 12,5 ± 0,5  
Densidad: 1,074 ± 0,005 g/ml a 20°C

### Advertencias



Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280A Llevar gafas de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.

CN-15 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.