



CN-51

DESENGRASANTE PRESIÓN

Desengrasante de baja espuma para aplicar con todo tipo de máquinas de presión, a temperatura ambiente, en caliente o con vapor.

Características

Líquido rojizo transparente.
Totalmente soluble en agua.
No contiene disolventes.
Ininflamable.
Biodegradable.

Propiedades

Elimina todo tipo de suciedades.
Humectante, desengrasante y detergente.
Trabaja bien a altas y bajas temperaturas.
Fácilmente aclarable.
Bajo poder espumante.
Eficaz a bajas concentraciones.
No afecta las pinturas.
Se aclara fácilmente.
No reseca las gomas.

Aplicaciones

Limpiador desengrasante para el lavado a presión de todo tipo de superficies, suelos, maquinaria, vehículos de transporte, etc. Muy efectivo frente a restos de humo y hollín. Limpieza y mantenimiento de cascos de embarcaciones en dique seco. Limpieza de superficies metálicas en la industria.

Dosificación

Lavado manual: Utilizar diluciones en agua del 5 al 10%, dependiendo del grado de suciedad.

Máquina hidrolimpiadora: 0,5% a la salida de la boquilla. Se debe aumentar la dosis en caso de fuerte suciedad.

Sistemática de Empleo

Preparar correctamente la dilución de trabajo.
Colocar la lanza a unos 20 cm. de distancia de la superficie a limpiar y aplicar con un ligero ángulo de incidencia (15 grados).
El producto puede trabajar con agua caliente y fría, aunque el mejor rendimiento se consigue a una temperatura superior a los 70°C.

Sector de Aplicación



CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419 - Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es - web: www.clevernet.es



Presentación

Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 13,5 ± 0,5
Densidad: 1,155 ± 0,005 g/ml a 20°C

Advertencias



Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 -P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P321 Se necesita un tratamiento específico. P501c Eliminar el contenido/el recipiente como residuos peligrosos.

Contiene Metasilicato de disodio pentahidratado, Hidróxido de potasio.

No ingerir. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420 UN1719

CN-51 se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.