



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# CRISOL SELLADOR

**CRISTALIZADOR-SELLADOR TERRAZO Y MÁRMOL – ESPECIAL ALTA RESISTENCIA**



## PROPIEDADES

**CRISOL SELLADOR** es un producto específico diseñado para cristalizado y sellado de suelos duros. Incorpora ceras naturales que proporcionan al suelo un brillo intenso, resistencia a las marcas y al tráfico. **CRISOL SELLADOR** proporciona un brillo de muy alta duración. No desliza ni amarillea con el tiempo.

## MODO DE EMPLEO

Se aplica puro con máquina rotativa y lana de acero del Nº 1, a razón de 25-30 gramos de producto por cada m<sup>2</sup>. Se aconseja tratar de 2-3 m<sup>2</sup> de suelo cada vez. Para obtener mejores resultados se aconseja la aplicación de un mínimo de dos capas.

## ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No comer, beber ni fumar durante su utilización. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene entre el 15 y el 20% de sales fluorosilícicas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562.04.20.

## PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Revisión / Fecha: 7 / 23 de septiembre de 2014

- Fabricado en España -

