Industrial Jabonera del Valles S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes.
Avda. Camí Reial, 20-22
08184 Palau-S i Plegamans.
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42
F. +34 93 864 33 52
jabonera@industrialjabonera.com
www.industrialjabonera.com

FICHA TÉCNICA

FILTRONET

LIMPIADOR ESPUMÓGENO DE FILTROS DE INOXIDABLE

QMS-Quality Management Systems
REGISTERED FIRM
ISO 9001
NR. ESP 5600 - 17/04/2013

PROPIEDADES

FILTRONET es un producto muy enérgico que disuelve, dispersa, saponifica las grasas y aceites acumulados a temperatura moderada. Muestra una gran eficacia incluso con las grasas secas y requemadas. De fácil y rápido enjuague. **FILTRONET** ha sido formulado especialmente para el desengrase y limpieza de filtros de acero inoxidable.
No debe utilizarse en filtros de aluminio.

MODO DE EMPLEO

FILTRONET puede aplicarse mediante equipo de proyección de espuma o por inmersión.
Para la proyección de espuma, ajustar el equipo de dosificación al 5 – 10%, proyectar la espuma y dejar actuar en función del grado de suciedad (de 5 a 30 minutos). Aclarar posteriormente con abundante agua.
Por inmersión, se aplica diluido al 20-40%, dejando los filtros en el baño el tiempo suficiente para eliminar totalmente la grasa. Posteriormente se aclara con abundante agua.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Contiene: Hidróxido de potasio; Hidróxido de sodio**.** En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 91.562.04.20.

Producto exclusivo para uso profesional.

Revisión / Fecha : 5 / 22 de septiembre de 2014
- Fabricado en España -